

# KIVIKKO

## JOLIE chenille

60% TREVIRA CS, 40% POLYESTER	
Leveys: 138cm	
Neliöpaino: 390g/m <sup>2</sup>	
SL1	(IMO FTPC Part 9)
Hankauskesto 27000	(SFS-EN ISO 12947-2)
Hienopesu 30° / 60°	
Väriin pesunkestä 4-5 (asteikolla 1-5)	EN ISO 105-C06 A2S, EN ISO 105-C06, EN ISO 105-D01
Väriin hankauskesto 4-5 (asteikolla 1-5)	SFS-EN ISO 105-X12, SFS-EN 20105-A03
Mittamuutokset vesipesussa 30° 1%	SFS-EN ISO 5077
Mittamuutokset vesipesussa 60° 4%	SFS-EN ISO 5077
Nyppyntyminen 4-5 (asteikolla 1-5)	SFS-EN ISO 12945-2

60% TREVIRA CS, 40% POLYESTER	
Width: 138cm	
Weight: 390g/m <sup>2</sup>	
SL1	(IMO FTPC Part 9)
Abrasion resistence 27000	(SFS-EN ISO 12947-2)
Wash 30° / 60°	
Color fastness (washing) 4-5 (scale 1-5)	EN ISO 105-C06 A2S, EN ISO 105-C06, EN ISO 105-D01
Color fastness (abrasion) 4-5 (scale 1-5)	SFS-EN ISO 105-X12, SFS-EN 20105-A03
Shrinkage (wash 30°) 1%	SFS-EN ISO 5077
Shrinkage (wans 60°) 4%	SFS-EN ISO 5077
Pilling 4-5 (scale 1-5)	SFS-EN ISO 12945-2

60% TREVIRA CS, 40% POLYESTER	
Bredd: 138cm	
Vikt: 390 g/m <sup>2</sup>	
SL1	(IMO FTPC Part 9)
Martindale 27000	(SFS-EN ISO 12947-2)
Tvätt 30° / 60 °	
Färgbeständigheten (tvätt) 4-5 (skala 1-5)	EN ISO 105-C06 A2S, EN ISO 105-C06, EN ISO 105-D01
Färgbeständigheten (gnidning) 4-5 (skala 1-5)	SFS-EN ISO 105-X12, SFS-EN 20105-A03
Krympning (tvätt 30°) 1%	SFS-EN ISO 5077
Krympning (tvätt 60°) 4%	SFS-EN ISO 5077
Pilling 4-5 (skala 1-5)	SFS-EN ISO 12945-2